# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

### **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le \_\_\_\_\_\_ 0 8 MARS 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

JMENT DE PRIORITÉ

SENTÉ OU TRANSMIS NFORMÉMENT À LA ÈGLE 17.1.a) OU b)

> INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphono : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inplfr

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

CREE PAR LA LOI Nº 51-444 DU 19 AVRIL 1951



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

#### **BREVET D'INVENTION** CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



	Réservé à l'INPI			olir lisiblement à l'encre noire DB 540 + H	/ 210
DATE 3 TOWARS 2003		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE			
UEU 35 INPI RENNES			CABINET MICH	EI DOUDON	1
Nº D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	0303917		OLIVIER GICQU		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉ	1 MARS 20	າດວ	4 rue Bernard G	uillemot	
PAR L'INPI	3 F MAND 28	)03 ·			
Vos références p	our ce dossier		29337 QUIMPEI	RCEDEX	4
(facultatif) THI 2					
Confirmation d'u	n dépôt par télécople	☐ N° attribué par	l'INPI à la télécopie		
2 NATURE DE	LA DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases sulvantes		
Demande de t	prevet	K	and assessment absolute to someth	100 A	88874880
Demande de d	certificat d'utilité		•		
Demande divis	sionnaire			4 1100	
	Demande de brevet initiale	N°		Date	
ou dema	nde de certificat d'utilité initiale	N°		Date LILLIII	•
	n d'une demande de	i i			
	en Demande de brevet initiale	N°		Date	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espace		espaces maximum)			-
	mesure automatique des		oufil nour machine d	Vueinago	
pee	modaro aatomatiquo aoc		odiii podi macinile d	usillage.	ı
					. 1
DÉCLARATIO	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisatio	n		-
1		Date		N <sub>o</sub>	
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisatio	n		1
		Date 1 1		N <sub>o</sub>	ı
DEMANDE A	ntérieure française	Pays ou organisatio	ก	•	ĺ
-		Date 1		N°	- 1
	Colorido deservidados com como como como como como como com	∐ S'il y a d'au	itres priorités, cochez	la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
6 DEMANDEUR	l (Cochez l'une des 2 cases).	Personne n	iorale	」Personne phy∋ique	
Nom		THIBAUT SA			-XX
ои dénomination sociale					
Prénoms					
Forme juridique		Société Anonym			
N° SIREN		13,7,7,7,8,2,7	<u> 1912   </u>		
Code APE-NAF			·		
Domicile ou	Rue	Z.I. Est - Avenue	de Bischwiller		
siège	Code postal et ville	[1 4 5 0 0 VIR	E		$\dashv$
	Pays	FRANCE			
Nationalité		FRANCAISE			-
N° de téléphone (facultalif)		N° de télécople (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)					
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DES DIÈCES	Réservé à l'INPI			
UEU 35 INPL				
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		,		08 540 W / 210502
MANDATAIR	E (clly à lieu) 5 , \$ ;	77.7	The state of the s	
Nom	en-A co-our heart state of the control of the contr	GICQUEL		
Prénom		Ollvier		
Cabinet ou Société		CABINET MICHEL POUPON		
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		00-0402		
Adresse	Rue	4 rue Bernard Gu	illemot	
Auresse	Code postal et ville	12.9.13.13.17.] QUIMPER CEDEX		
	Pays	FRANCE		
N° de télépho		02 98 10 24 00		
N° de télécop		02 98 10 24 09		
Committee of the Contract of t	ronique <i>(facultatif)</i>	cabinet@poupon.net		
7 INVENTEUR	(S)	Les inventeurs sont necessairement des personnes physiques		
Les demander sont les même	urs et les inventeurs es personnes	Oui  Non: Dans co	e cas remplir le formu	ılaire de Désignation d'inventeur(s)
E RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour	une demande de brev	et (y compris division et transformation)
Établissement immédiat ou établissement différé		X	Company of the Action of the A	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt  Oui  Non		
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
Le support éle	Le support électronique de données est joint			
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe				
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», Indiquez le nombre de pages jointes				
SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) GICQUEL Olivier CPI - brevet N° d'ordre 00-0402				VISA-DE LA PRÉFECTURE INSTITUT DE L'INPI NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIEUE RENNES

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne un dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil pour machine d'usinage.

Les machines d'usinage permettent, grâce à la présence d'un magasin comportant tous les outils nécessaires à l'usinage d'une pièce, de réaliser de manière entièrement automatique l'usinage d'une pièce, comme par exemple un plan de cuisine ou de salle de bain.

5

15

20

25

30

Toutefois, afin d'enchaîner toutes les opérations d'usinage de façon automatique, la machine d'usinage doit avoir mesuré et mémorisé les dimensions exactes de tous les outils stockés dans son magasin.

On connaît déjà dans l'état de la technique antérieur, des dispositifs permettant une telle mesure automatique des dimensions de chaque outil dans lesquels la broche de la machine équipée d'un outil vient coopérer avec le dispositif agencé sur la machine d'usinage afin de déduire, en fonction de son système de mesure propre de sa broche, les dimensions de l'outil.

Un de ces dispositifs est constitué par exemple de deux palpeurs séparés, respectivement un axial et un radial, la machine avec l'outil à mesurer dans sa broche vient en premier mettre en appui la face inférieure de l'outil sur le palpeur axial pour mesurer sa longueur, puis en second, met en appui la face extérieure sur le palpeur radial pour mesurer son diamètre.

Un tel dispositif de mesure, bien que précis, se révèle très onéreux et sensible aux chocs. Par ailleurs, il nécessite d'être situé dans un endroit protégé et à l'abri des projections d'usinage.

Un autre dispositif connu consiste à agencer sur la machine un faisceau laser. La machine détermine et mémorise les dimensions de l'outil lorsque celuici coupe le faisceau laser avec la face inférieure ou sa face extérieure correspondant respectivement à la détermination de la longueur et du diamètre de l'outil.

L'inconvénient majeur d'un tel dispositif réside dans le fait qu'il est mal adapté au travail de la pierre, dans laquelle sont réalisés par exemple les plans de cuisines, à cause des projections d'eau et de boue qui peuvent dévier ou obstruer le faisceau du laser.

Le but de l'invention est de proposer un dispositif de mesure automatique

des dimensions d'un outil qui permet de résoudre tout ou partie des inconvénients précités.

A cet effet, la présente invention a pour objet un dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil pour machine d'usinage comportant une broche susceptible de recevoir un outil qui est apte à se déplacer pour coepérer avec le dispositif afin de déduire, en fonction d'un système de mesure propre de ladite broche, les dimensions de l'outil, caractérisé en ce qu'il est constitué d'une barre réalisée dans un matériau présentant des propriétés élastiques élevées, dont l'une de ces extrémités est solidaire d'un étrier fixé sur un bâti fixe et son extrémité libre opposée est en contact avec deux détecteurs disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre et d'un étrier apte à coulisser sur la barre flexible qui est surplombé par un plateau sur lequel est apte à s'appuyer ledit outil à mesurer.

Suivant quelques dispositions intéressantes de l'invention :

- la barre est réalisée en un acier élastique et présente une section carrée,
- les détecteurs sont des fins de course micrométrique (présentant une protection élevée face aux agressions extérieures) dont l'un est disposé verticalement afin d'assurer la détermination de la longueur et l'autre est disposé horizontalement afin de déterminer le diamètre,
- chacun des détecteurs est relié à un système de mesure propre des positions de la broche permettant ainsi, lors de leur rupture de contact avec la barre, de déduire les dimensions de l'outil.
  - le plateau est pourvu d'un bord biseauté.

10

15

20

30

Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de réalisation, en se référant aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil pour machine d'usinage selon la présente invention,
- les figures 2 et 3 sont des vues suivant respectivement les flèches F1 et F2 de la figure 1, illustrant la mesure de la longueur d'un outil, et

- les figures 4 et 5 sont des vues similaires aux figures 2 et 3 illustrant l'outil de coupe dans une position permettant au dispositif de déduire le diamètre d'un outil de coupe.

On a représenté aux figures 1 à 5, un dispositif de mesure automatique des dimensions 1 d'un outil de coupe 2 pour machine d'usinage, notamment à commande numérique, destiné à être positionné, par exemple, sur le côté du magasin d'outils de la machine.

5

10

15

20

25

30

Selon la présente invention, ce dispositif de mesure 1 est constitué d'une barre 3 réalisée dans un matériau présentant des propriétés élastiques élevées, dont l'une de ces extrémités est solidaire d'un étrier 4 fixé sur un bâti fixe 5 et son extrémité libre opposée est en contact avec deux détecteurs 6 et 7 disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre et d'un étrier 8 apte à coulisser sur la barre flexible 3 qui est surplombé par un plateau 9 sur lequel est apte à s'appuyer l'outil 2 à mesurer monté sur une broche 10 de la machine d'usinage.

La barre 3 est avantageusement réalisée en un acier élastique et présente une section carrée permettant un bon contact avec les détecteurs 6 et 7, comme explicité plus bas.

Selon un mode de réalisation préférentielle, le plateau 9 est pourvu d'un bord biseauté 11 (comme visible aux figures 2 et 4) afin d'assurer une mesure adéquate du diamètre pour des outils 2 présentant des formes variées tel que par exemple un profil extérieur concave (figures 4 et 5).

Il convient en outre de noter que les détecteurs 6 et 7 sont avantageusement des fins de course micrométrique dont l'un 6 est disposé verticalement afin d'assurer la détermination de la longueur et l'autre 7 est disposé horizontalement afin de déterminer le diamètre, comme explicité plus en détail dans la suite de la description. Ces détecteurs 6 et 7 sont fixés, comme visibles sur les figures 2 et 4, sur une bride 12 présentant la forme générale d'un « L » rendu solidaire du bâti 5 afin d'assurer un contact avec la barre 3 uniquement par leurs extrémités.

Chacun de ces détecteurs 6 et 7 est relié à un système de mesure propre classique (non représenté) des positions de la broche 10 permettant ainsi, lors de leur rupture de contact avec la barre 3, de déduire les dimensions de l'outil 2.

On comprend aisément qu'afin de mesurer la longueur d'un outil 2, il suffit

à la machine munie d'un outil dans sa broche 10, de venir mettre en appui la face inférieure de l'outil 2 sur la face supérieure du plateau 9 de l'étrier 8 engendrant ainsi une flexion de la barre 3 qui libère le fin de course verticale 6 afin de déduire en fonction des positions de référence de la broche 10 et d'enregistrer la longueur de l'outil 2.

De manière analogue, la mesure du diamètre extérieur d'un outil 2 s'effectue par la mise en contact avec l'extérieur de l'outil 2 sur le biseau 11 du plateau 9 provoquant une flexion latérale de la barre 3 libérant le fin de course horizontale 7 afin de déduire le diamètre de l'outil 2.

On notera que la précision de la mesure peut être optimisée en déplaçant l'étrier mobile 8 pourvu du plateau 9 et en l'éloignant le plus possible de l'extrémité libre de la barre 3 où sont situés les détecteurs 6 et 7. Ainsi plus l'amplitude de la barre 3 est importante, plus la mesure est précise.

Un tel dispositif de mesure automatique présente les avantages suivants :

1/ de ne pas être fragile contrairement aux solutions de l'état de la technique antérieure et fonctionne en outre quel que soit l'environnement à savoir humide ou poussiéreux.

2/ d'être économique à l'achat et à l'entretien,

10

15

3/ d'être fiable de par sa simplicité de conception et des composants 20 utilisés.

Par ailleurs, en cas d'erreur de l'opérateur ou de la machine, seule la barre peut être endommagée. Celle-ci est facilement et rapidement remplaçable et à moindre coût.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec un mode de réalisation particulier, elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits.

#### REVENDICATIONS

- 1. Dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil pour machine d'usinage comportant une broche (10) susceptible de recevoir un outil (2) qui est apte à se déplacer pour coopérer avec le dispositif (1) afin de déduire, en fonction d'un système de mesure propre de ladite broche (10), les dimensions de l'outil (2), caractérisé en ce qu'il est constitué d'une barre (3) réalisée dans un matériau présentant des propriétés élastiques élevées, dont l'une de ces extrémités est solidaire d'un étrier fixé sur un bâti fixe (5) et son extrémité libre opposée est en contact avec deux détecteurs (6 et 7) disposés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre et d'un étrier (8) apte à coulisser sur la barre flexible (3) qui est surplombé par un plateau (9) sur lequel est apte à s'appuyer ledit outil (2) à mesurer.
- Dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil selon la revendication 1, caractérisé en ce que la barre (3) est réalisée en un acier élastique et présente une section carrée.
- 3. Dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les détecteurs (6 et 7) sont des détecteurs fin de course micrométrique dont l'un (6) est disposé verticalement afin d'assurer la détermination de la longueur et l'autre (7) est disposé horizontalement afin de déterminer le diamètre.
- 4. Dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil selon la revendication 3, caractérisé en ce que chacun des détecteurs (6 et 7) est relié à un système de mesure propre des positions de la broche (10) permettant ainsi, lors de leur rupture de contact avec la barre (3), de déduire les dimensions de l'outil (2).
- 5. Dispositif de mesure automatique des dimensions d'un outil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le plateau (9) est pourvu d'un bord biseauté (11).


5

10

15

20

25





### **BREVET D'INVENTION**

#### CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1.. (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

		Cet imprimé est à remplir lisib	lement à l'encre noire
Vos références pour ce dossier (facultatif)		THI 2 FR	ement a rencre noire DB 113 W/2
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0203017	
	'INVENTION (200 caractère	JUGUGAT.	•
Dispositif d	le mesure automatique des	dimensions d'un outil pour machine d'usinage.	
1		difficults a un outil pour machine d'usinage.	
1		,	
I			
I E/C\ DERIG			
LE(S) DEMA			
THIBAUT S Société Ano	SA	•	
Z.I. Est - Av	enue de Bischwiller		
14500 VIRE	3		
FRANCE			
DESIGNE(NT	) EN TANT QU'INVENTI	UR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1, nérotez chaque page en indiquant le nombre »	
utilisez un fo	ormulaire identique et nu	nérotez chaque page en indiquant le nombre to	1» S'il y a plus de trois inventeurs,
710111		THIBAUT	tai de pages).
Prénoms		Jacques	
Adresse	Rue	Chemin de Beauséjour	
Cartiful	Code postal et ville	14500 VAUDRY	
	rtenance (facultatif)		
Nom		THIBAUT	
Prénoms		Christophe	
Adresse	Rue	23 rue des Cordeliers	
Conidtá di-	Code postal et ville	14500 VIRE	1
Nom	tenance (facultatif)	des albana de	
Prénoms			
· renorns			
Adresse	Rue		
No. 2214 N	Code postal et ville		
	tenance (facultatif)		
ATE ET SIGNATURE(S)		le 28 mars 2003	
U (DES) DEMANDEUR(S) U DU WANDATAIRE		18 28 marca 2005	
	ė du signataire)		1
GICQUEL Olivier		1.2	. 1
PI - brevet  d'ordre 00-0402		Cicy	
		1 0	•
		i e	1

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR2004/000506

# This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

X	BLACK BORDERS
×	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
X	FADED TEXT OR DRAWING
۵	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
×	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images, problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox